

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Silikon sanitarny (B870720, B870721, B870722, B870723)

2. Przeznaczenie produktu:

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający przeznaczony do uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych tj. łazienki, toalety, prysznice, kuchnie, pralnie itd.

3. Charakterystyka wyrobu:

- charakter:	elastyczny
- system utwardzania:	silikon octanowy
- konsystencja:	tiksotropowa
- kolor:	biały, bezbarwny
- ciężar właściwy:	0,97g/ml
- szybkość wyciskania:	600 g/min (3 mm / 6,3 bar)
- kożuszenie:	≈12-13 min (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
- ściekanie w normy ISO 7390:	<2
- dopuszczalne odkształcanie:	± 25%
- czas utwardzania:	2 mm dziennie (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
- wytrzymałość na temperaturę po utwardzeniu:	od -30°C do 120°C
- twardość Shore A (3s) wg normy DIN 53505:	15 ⁰
- odporność na rozciąganie wg normy DIN 53504:	1,3 MPa (N/mm ²)
- moduł wg normy DIN 53504:	0,3 MPa (N/mm ²)
- wydłużanie przy zerwaniu wg normy DIN 53504:	600%
- możliwość naprawy:	tak, tym samym materiałem
- możliwość malowania:	nie
- odporność na pleśń i grzyby:	tak
- temperatura aplikacji:	od 5°C do 40°C
- wydajność opakowania 300ml:	≈18mb spoiny 4 x 4 mm (max. szer. spoiny 25mm, max. głębokość spoiny 14mm)

4. Sposób użycia:

Uszczelniane powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Stosować w temperaturze od 5°C do 40°C. Fugę wygładzić szpachelką przy pomocy wody z niewielkim dodatkiem mydła w ciągu 8 minut od nałożenia silikonu. Fuga powinna mieć kształt umożliwiający swobodne ściekanie wody. Nie stosować do połączeń z teflonem, PP, PE. Neopren i bitum mogą spowodować płamienie. Nie stosować do betonu, marmuru, ołowiu, cynku, miedzi, żelaza i przyklejania luster.

5. Opakowania handlowe:

- kartusz 300ml / karton 12 szt.
- tuba 80ml / karton 12 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

DWU

8. Spełnia wymagania norm:

Nie dotyczy

9. Termin przydatności:

24 miesiące