

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Sznur ogniotrwały (B870301, B870303, B870305, B870307, B870350, B870353, B870356, B870359, B870362, B870365, B870368, B870371)

2. Przeznaczenie produktu:

Sznur do uszczelniania drzwiczek w piecach, kotłach, kominkach itp.

3. Charakterystyka wyrobu:

- materiał: włókno szklane
- wytrzymałość na temperaturę: 500°C
- średnice: 6mm, 8mm, 10mm 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
- nie zawiera azbestu

4. Sposób użycia:

- oczyścić i odtłuścić miejsce przeznaczone na uszczelkę
- zwilżyć miejsce uszczelniane
- nałożyć uszczelniacz ogniotrwały BISAN
- ułożyć sznur swobodnie, bez naprężania
- zamknąć drzwiczki w celu właściwego naprężenia sznura

5. Opakowania handlowe:

- woreczek Ø 8mm, Ø12mm, Ø16mm - 2.5 mb
- woreczek Ø 8mm - 5mb
- szpula Ø 6mm - 50mb
- szpula Ø 8mm - 50mb
- szpula Ø 10mm - 50mb
- szpula Ø 12mm - 50mb
- szpula Ø 14mm - 25mb
- szpula Ø 16mm - 25mb
- szpula Ø 18mm - 25mb
- szpula Ø 20mm - 25mb

6. Środki ostrożności:

Nie dotyczy

7. Dokumenty / atesty:

Nie dotyczy

8. Spełnia wymagania norm:

Nie dotyczy

9. Termin przydatności:

Nie dotyczy