

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Uszczelniacz ogniotrwały do 1600°C (B870296)

2. Przeznaczenie produktu:

Mocowanie sznurów uszczelniających, montaż komór paleniskowych z cegieł ogniotrwałych, żeliwa (kominki, piece, kotły, paleniska, grile, aparatura grzewcza). Naprawa pęknięć i uszkodzeń elementów ogniotrwałych.

3. Charakterystyka wyrobu:

- kolor: czarny
- ciężar właściwy: 1.8G/ml
- temperatura aplikacji: 5°C do 35°C
- temperatura pracy: -20°C do 1600°C
- wytrzymałość ogniowa: REI 180
- nie zawiera azbestu
- może być zastosowany do szkła, aluminium, stali

4. Sposób użycia:

- łączone elementy oczyścić, odtłuścić i zwilżyć
- nałożyć preparat i połączyć elementy
- pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, następnie stopniowo podnosić temperaturę

5. Opakowania handlowe:

- kartusz 310 ml / karton 12 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczególnie zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

Nie dotyczy

8. Spełnia wymagania norm

Wytrzymałość ogniowa: klasa REI 180

9. Termin przydatności

18 miesięcy