

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2021/01/29

1. Nazwa wyrobu:

Środek czyszczący do instalacji C.O. BS3 (B870781)

2. Przeznaczenie produktu:

Preparat umożliwiający skuteczne czyszczenie instalacji C.O., usuwa kamień, szlam, tlenki żelaza oraz inne zanieczyszczenia zgromadzone w instalacji. Zwiększa efektywność grzewczą. Można stosować do wszystkich systemów otwartych i zamkniętych, wykonanych z metali oraz tworzyw sztucznych. Preparat nadaje się do stosowania z pompami płuczającymi. Nie wpływa szkodliwie na gumowe oraz plastikowe elementy instalacji NIE ZAWIERA FOSFORANÓW, które mogą blokować łożyska pomp obiegowych. Opakowanie 500ml wystarcza na 100l wody w instalacji / 10 grzejników średniej wielkości.

3. Charakterystyka wyrobu:

- | | |
|-----------|-------------------|
| - postać: | płyn |
| - zapach: | charakterystyczny |
| - pH: | 7- 8 |

4. Sposób użycia:

Wyłączyć kocioł. Wlać 0,5l preparatu na 100l instalacji przez separator zanieczyszczeń, grzejnik lub naczynie zbiorcze w przypadku układów otwartych. Uruchomić instalację w trybie grzewczym na kilka godzin (w razie konieczności proces powtórzyć, preparat może pozostać w instalacji maksymalnie do dwóch tygodni). Usunąć zanieczyszczenia, dokładnie wypłukać instalację do momentu uzyskania czystej wody. Napełnić instalację dodając Inhibitor BISAN BS1 w celu zapewnienia ochrony przed korozją.

5. Opakowania handlowe:

- (B870781) butelka 500ml / karton 12 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

-

8. Spełnia wymagania norm:

-

9. Termin przydatności:

36 miesięcy